

spacing

INNOVATING
WORKING
SPACE



CLOISON AMOVIBLE

SP83 COLD



PLUS D'INFOS
SUR
spacing.pro



TYPE

Cloison modulaire à ossature aluminium, Panneaux de finitions à joints creux ou bord à bord.

OSSATURE

Cloison à ossature aluminium :

- Épaisseur aux parements : 80mm
- Épaisseur hors tout : 83mm
- Profilé visible laqué blanc RAL 9016, noir RAL 9005 ou toutes teintes RAL
- Départs et angles divers : angle variable (poteau tubulaire), poteau angle droit (90°), poteau 3 ou 4 directions, départ murs, départ biais, plinthe et poteau électrique.

CHASSIS VITRES

Capots aluminium simple ou double vitrage, avec joints :

- Montage du vitrage bord à bord.
- Épaisseur des vitrages : 8 à 12mm, vitrage clair, feuilleté ou trempé.
- Possibilité d'inclure un store entre vitrages.
- Possibilité d'appliquer une vitrophanie ou de sabler le vitrage suivant un graphisme.

MODULATION

Toutes configurations de modules possibles et notamment :

- Cloison pleine
- Cloison vitrée toute hauteur

BLOCS-PORTES

Huisseries aluminium à paumelles réglables :

- Profil de finition et joints acoustiques
- Vantail à âme pleine réversible, finition stratifié.
- Vantail vitré à cadre aluminium.
- Vantail Clarit.
- Porte toute hauteur ou imposte filante.

PAREMENTS

- Panneau de particules finition mélaminé ou stratifié.
- Isolation acoustique par laine de verre.

COLD PLEIN

COLD VITRE

REPLISSAGE	Rw (dB)*	Ra (dB)*	Rw (dB)*	Ra (dB)*
Confort	43	40	42	40
Acoustique	46	42	44	42
Acoustique +	46	44	45	44

* Rw : Norme européenne

* Ra : Norme française



spacing

INNOVATING
WORKING
SPACE

CLOISONS, PLAFONDS, MURS MOBILES... VOS BESOINS ÉVOLUENT, SPACING S'ADAPTE !

spacing.pro