spacing

INNOVATING
WORKING
SPACE

CLOISON AMOVIBLE

SP83 Classic - Couvre Joint

PLUS D'INFOS SUR
SPACING.PRO

TYPE

Cloison modulaire à ossature aluminium avec couvre-joints clippés

OSSATURE

- Cloison à ossature aluminium
- Epaisseur hors tout : 83 mm
- Finition par couvre-joints plats
- Profilé visible laqué blanc RAL 9016, noir RAL 9005 ou toutes teintes de RAL
- Cloison compatible avec la gamme SP83

VITRAGE

- Cloison simple ou double vitrage, avec joints :
- Epaisseur des vitrages : 5 à 12 mm, vitrage clair, feuilleté ou trempé
- Possibilité d'appliquer une vitrophanie ou de sabler le vitrage suivant un graphisme

MODULATION

- Toutes configurations de modules possibles : cloison pleine; cloison semi-vitrée; cloison vitrée toute hauteur

BLOCS PORTES

Huisseries aluminium à paumelles réglables:

- Profil de finition et joints acoustiques
- Vantail à âme pleine réversible, finition stratifié
- Vantail vitré à cadre aluminium
- Porte toute hauteur ou imposte filante

PAREMENTS

- Plaques de plâtre BF13 revêtues mélaminé ou PVC
- Isolation acoustique par laine de verre

SP83 Classic Couvre Joint Vitrée

GAMME	VITRAGE	Rw (dB)	Ra (dB)
CONFORT	33/2 + 44/2	44	42
ACOUSTIQUE	55/2 + 66/2	44	43
ACOUSTIQUE +	55/2 Sil + 66/2	45	44
ACOUSTIQUE ++	55/2 Sil + 66/2 Sil	48	47

SP83 Classic Couvre Joint Pleine

GAMME	PAREMENT	Rw (dB)	Ra (dB)
CONFORT	BF13	44	40
ACOUSTIQUE	BF13 Sil	48	44
ACOUSTIQUE +	BF13 Sil + Stickson	51	48

Rw : Norme Européenne
Ra : Norme Française

spacing
INNOVATING WORKING SPACE