spacing

INNOVATING
WORKING
SPACE

CLOISON AMOVIBLE

SP83 COLD ONE

PLUS D'INFOS SUR
SPACING.PRO

TYPE

Cloison modulaire à ossature aluminium bord à bord

OSSATURE

- Cloison à ossature aluminium
- Epaisseur hors tout : 83 mm
- Finition en bord à bord
- Profilé visible laqué blanc RAL 9016, noir RAL 9005 ou toutes teintes de RAL
- Version grande hauteur avec poteau renforcé
- Cloison compatible avec la gamme SP83

VITRAGE

- Cloison simple vitrage centrée
- Epaisseur des vitrages : 88/2; 88/2 Silence; 1010/2 ; 1010/2 Silence
- Possibilité d'appliquer une vitrophanie ou de sabler le vitrage suivant un graphisme
- Cloison Garde-Corps avec un vitrage T8T8-4

MODULATION

- Toutes configurations de modules possibles entre 600mm et 800mm

BLOCS PORTES

Huisseries aluminium à paumelles réglables:

- Profil de finition et joints acoustiques
- Vantail à âme pleine réversible, finition stratifié
- Vantail vitré à cadre aluminium
- Porte toute hauteur ou imposte filante

GAMME	VITRAGE	Rw (dB)	Ra (dB)
ACOUSTIQUE	88/2 Silence	40	39
ACOUSTIQUE +	1010/2 Silence	40	40

Rw : Norme Européenne
Ra : Norme Française

LES AVANTAGES

- Possibilité de Cloison Garde-Corps jusqu'à 2800 mm
- Pose rapide
- Nettoyage facile
- Acoustique
- Economique

spacing
INNOVATING WORKING SPACE

CLOISONS, PLAFONDS, MURS MOBILES… VOS BESOINS EVOLUENT, SPACING S'ADAPTE !

SPACING.PRO