

spacing

INNOVATING
WORKING
SPACE



CLOISON AMOVIBLE



SP83 Classic - Couvre Joint



PLUS D'INFOS SUR
SPACING.PRO



TYPE

Cloison modulaire à ossature aluminium avec couvre-joints clippés

OSSATURE

- Cloison à ossature aluminium
- Epaisseur hors tout : 83 mm
- Finition par couvre-joints plats
- Profilé visible laqué blanc RAL 9016, noir RAL 9005 ou toutes teintes de RAL
- Cloison compatible avec la gamme SP83

VITRAGE

- Cloison simple ou double vitrage, avec joints :
- Epaisseur des vitrages : 5 à 12 mm, vitrage clair, feuilleté ou trempé
- Possibilité d'appliquer une vitrophanie ou de sabler le vitrage suivant un graphisme

MODULATION

- Toutes configurations de modules possibles : cloison pleine; cloison semi-vitrée; cloison vitrée toute hauteur

BLOCS PORTES

Huisseries aluminium à paumelles réglables:

- Profil de finition et joints acoustiques
- Vantail à âme pleine réversible, finition stratifié
- Vantail vitré à cadre aluminium
- Porte toute hauteur ou imposte filante

PAREMENTS

- Plaques de plâtre BF13 revêtues mélaminé ou PVC
- Isolation acoustique par laine de verre

SP83 Classic Couvre Joint Vitrée

VITRAGE	Rw (dB)	Ra (dB)
33/2 + 44/2	44	42
55/2 + 66/2	44	43
55/2 Sil + 66/2	45	43
55/2 Sil + 66/2 Sil	49	48

SP83 Classic Couvre Joint Pleine

PAREMENT	Rw (dB)	Ra (dB)
BF13	44	40
BF13 Sil	47	43
BF13 Sil + Stickson	52	50

Rw : Norme Européenne

Ra : Norme Française

